

三菱工业用电子缝纫机
无限的应用潜力

PLK-G4030R/6030R 双倍线量全回转旋梭



PLK-G4030R

PLK-G6030R

*Automation
Technology*
BY MITSUBISHI
ELECTRIC

品质提升到崭新层次

特点

[适合棉质和薄料]

1. 适合装饰线的缝制, 例如包制品的皮革材料和汽车座位
2. 全回转旋梭增加缝制的稳定性和大幅度支持各种缝纫应用

规格

项目	机型	PLK-G4030R	PLK-G6030R
缝纫范围		400mm x 300mm	600mm x 300mm
缝纫形式		单针连锁式缝纫	
旋梭种类		双倍线量全回转旋梭	
最高缝纫速度 (*1)		间歇: 2,000rpm, 连续: 2,000rpm	
送料方式		间歇或连续送料(可切换)	
线迹逢距		0.1mm 至 20mm	
最大针数		20,000/花样	
最大花样储存数 (*2)		900	
放大, 缩小功能		X / Y轴各 10 ~ 200% (精度0.1%)	
记忆媒介		USB闪存 (非缝纫机标准配置) (可连接具USB接口软盘磁盘驱动器)	
外压脚提升量		30mm	
外压脚方式		气动式	
中压脚方式		步进马达驱动	
中压脚提升量		15mm	
中压脚行程		4 ~ 10mm	
主轴电机		三菱电机750W直驱式伺服马达	
使用机针		DPX17 #18	
操作面板		PLK-G-PAL-2	
总重量		430kg	450kg
外形尺寸 (宽 x 深 x 高)		1,185 x 1,572 x 1,234mm (不包括插线架)	1,350 x 1,572 x 1,234mm (不包括插线架)
电源		200 - 240V, 单相/三相 110 - 120V 单相和380 - 415V 三相 (需选配单元)	

*1 在使用三菱电机的测量条件基础上。(因为缝纫机的设定等等, 缝纫速度有可能有限制)

*2 最大花样储存数有可能因为花样里的针数影响数量

应用案例



<汽车座椅>



<门饰板>



<安全气囊>



<手袋>



安全注意事项

为了能够正确使用本技术样本中所列产品, 请您在使用前, 务必仔细阅读《使用说明书》。

■注意: 购买时, 请务必确认质量保证书的内容。



精于节能 尽心环保

“Eco Changes” 是三菱电机集团的环保宣言。本集团通过世界最先进的节能环保技术和优异的产品, 努力成为为构建富裕社会做贡献的“全球性环保先进企业”!



三菱电机株式会社

东京都千代田丸之内二丁目7番3号 (邮政编码100-8310)



授权代理商



莎博自动化科技 (上海) 有限公司

地址: 上海市嘉定区嘉罗公路1661弄2号楼409室 邮编: 201800

电话: 86-021-59984929 传真: 86-021-39103229